Источники питания в стальных корпусах

Гарантия на изделия 3 года. Стандартная длина выводов 25см. На заказ возможно изготовление изделий с любой длиной провода. На заказ возможно увеличение срока гарантии, ресурса изделия и тока на выбор. На все изделия предоставляются образцы по запросу.

Цена указана с НДС. Стоимость рассчитывается по курсу ЦБ РФ +1,0% за доллар США при 100% предоплате.

Мощность, Вт	Выходной ток, А	Наименование	Пульсации по току	Корпус	Защита 380в	Температурная защита	Сумма по полю Цена 1-50 штук	Сумма по полю Цена 50-200 штук	Сумма по полю Цена 200-999 штук	Описание
40	0,28	SDC-40-028-150-IP20-08	1%	Сталь=d 202x39x27,5	Защита 380в		$8,29	$7,90	$7,59	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,5мм, Тип вых.=1,05А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 71-150В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	0,3	SDC-40-030-140-IP20-08	1%	Сталь=d 202x39x27,5	Защита 380в		$8,29	$7,70	$7,39	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,5мм, Тип вых.=1,4А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 67-140В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	0,35	SDC-40-035-120-IP20-08	1%	Сталь=d 202x39x27,5	Защита 380в		$8,29	$7,70	$7,39	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,5мм, Тип вых.=1,05А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 57-120В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	0,45	SDC-40-045-093-IP20-08	1%	Сталь=d 202x39x27,5	Защита 380в		$8,29	$7,70	$7,39	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,5мм, Тип вых.=1,05А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 44-93В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	0,5	SDC-40-050-084-IP20-08	1%	Сталь=d 202x39x27,5	Защита 380в		$8,61	$7,70	$7,39	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,5мм, Тип вых.=1,05А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 40-84В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	0,7	SDC-40-070-060-IP20-08	1%	Сталь=d 202x39x27,5	Защита 380в		$8,13	$7,70	$7,39	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,5мм, Тип вых.=1,4А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 29-60В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	0,8	SDC-40-080-053-IP20-08	1%	Сталь=d 202x39x27,5	Защита 380в		$8,45	$7,70	$7,39	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,5мм, Тип вых.=1,4А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 29-53В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	1,05	SDC-40-105-040-IP20-08	1%	Сталь=d 202x39x27,5	Защита 380в		$8,13	$7,70	$7,39	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,5мм, Тип вых.=1,05А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 19-40В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	1,3	SDC-40-5-030-140-IP20-08	5%	Сталь=d 202x39x27,5	Защита 380в		$6,53	$5,91	$5,68	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,5мм, Тип вых.=1,4А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 100-140В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	0,35	SDC-40-5-035-120-IP20-08	5%	Сталь=d 202x39x27,5	Защита 380в		$6,53	$5,91	$5,68	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,5мм, Тип вых.=1,05А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 86-120В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	0,45	SDC-40-5-045-093-IP20-08	5%	Сталь=d 202x39x27,5	Защита 380в		$6,53	$5,91	$5,68	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,5мм, Тип вых.=1,05А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 67-93В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	0,5	SDC-40-5-050-084-IP20-08	5%	Сталь=d 202x39x27,5	Защита 380в		$6,53	$5,91	$5,68	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,5мм, Тип вых.=1,4А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 57-84В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	0,7	SDC-40-5-070-060-IP20-08	5%	Сталь=d 202x39x27,5	Защита 380в		$6,53	$5,91	$5,68	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,5мм, Тип вых.=1,4А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 29-60В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	0,8	SDC-40-5-080-053-IP20-08	5%	Сталь=d 202x39x27,5	Защита 380в		$6,53	$5,91	$5,68	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,5мм, Тип вых.=1,4А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 26,25-52,5в, Напряж.вх.170-270В, 50Гц, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	1,05	SDC-40-5-105-040-IP20-08	5%	Сталь=d 202x39x27,5	Защита 380в		$6,53	$5,91	$5,68	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,5мм, Тип вых.=1,05А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 19-40В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
50	0,3	SDC-50-030-175-IP20-08	1%	Сталь=d 202x39x27,8	Защита 380в		$9,14	$8,27	$7,95	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,8мм, Тип вых.=1,4А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 93-175В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
50	0,35	SDC-50-035-150-IP20-08	1%	Сталь=d 202x39x27,8	Защита 380в		$9,14	$8,27	$7,95	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,8мм, Тип вых.=1,05А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 79-150В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
50	0,7	SDC-50-070-075-IP20-08	1%	Сталь=d 202x39x27,8	Защита 380в		$9,14	$8,27	$7,95	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,8мм, Тип вых.=1,4А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 57-150В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
50	0,8	SDC-50-080-066-IP20-08	1%	Сталь=d 202x39x27,8	Защита 380в		$9,14	$8,27	$7,95	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,8мм, Тип вых.=1,4А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 52,5-105в, Напряж.вх.170-270В, 50Гц, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
50	1,05	SDC-50-105-050-IP20-08	1%	Сталь=d 202x39x27,8	Защита 380в		$9,14	$8,27	$7,95	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,8мм, Тип вых.=1,05А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 38-100В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
50	0,3	SDC-50-5-030-175-IP20-08	5%	Сталь=d 202x39x27,11	Защита 380в		$6,92	$6,02	$5,78	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,11мм, Тип вых.=1,4А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 93-175В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
50	0,35	SDC-50-5-035-150-IP20-08	5%	Сталь=d 202x39x27,12	Защита 380в		$6,92	$6,02	$5,78	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,12мм, Тип вых.=1,05А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 75-150В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
50	0,7	SDC-50-5-070-075-IP20-08	5%	Сталь=d 202x39x27,13	Защита 380в		$6,92	$6,02	$5,78	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,13мм, Тип вых.=1,4А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 57,5-75в, Напряж.вх.170-270В, 50Гц, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
50	0,8	SDC-50-5-080-066-IP20-08	5%	Сталь=d 202x39x27,14	Защита 380в		$6,92	$6,02	$5,78	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,14мм, Тип вых.=1,4А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 53-66, Напряж.вх.170-270В, 50Гц, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
50	1,05	SDC-50-5-105-050-IP20-08	5%	Сталь=d 202x39x27,15	Защита 380в		$6,92	$6,02	$5,78	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,15мм, Тип вых.=1,05А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 38-100В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
60	0,35	SDC-60-035-180-IP20-08	1%	Сталь=d 202x39x27,17	Защита 380в		$9,53	$8,63	$8,30	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,17мм, Тип вых.=1,05А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 50-180В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
60	0,7	SDC-60-070-090-IP20-08	1%	Сталь=d 202x39x27,17	Защита 380в		$9,53	$8,63	$8,30	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,17мм, Тип вых.=1,4А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 65-90В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
60	1,05	SDC-60-105-060-IP20-08	1%	Сталь=d 202x39x27,18	Защита 380в		$9,70	$8,77	$8,44	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,18мм, Тип вых.=1,05А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 50-90В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
60	0,35	SDC-60-5-035-180-IP20-08	5%	Сталь=d 202x39x27,19	Защита 380в		$7,59	$6,60	$6,34	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,19мм, Тип вых.=1,05А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 50-180В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
60	0,7	SDC-60-5-070-090-IP20-08	5%	Сталь=d 202x39x27,20	Защита 380в		$7,59	$6,60	$6,34	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,20мм, Тип вых.=1,4А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 65-90В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
60	1,05	SDC-60-5-105-060-IP20-08	5%	Сталь=d 202x39x27,21	Защита 380в		$7,59	$6,60	$6,34	Источник пит. 08Вт, IP20, Корпус=Сталь=d 202x39x27,21мм, Тип вых.=1,05А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 50-90В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.

Источники питания в пластиковых корпусах

Мощность, Вт	Выходной ток, А	Наименование	Пульсации по току	Корпус	Защита 380в.	Температурная защита	Сумма по полю Цена 1-50 штук	Сумма по полю Цена 50-200 штук	Сумма по полю Цена 200-999 штук	Описание
20	0,15	PDC-20-1-015-140-IP66-01	5%	пластик 120x51x29			$5,34	$4,84	$4,65	Источник пит. 20Вт, IP66, Корпус=Пластик 120x51x29мм, Тип вых.=1,15А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 100-140В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
20	0,3	PDC-20-1-030-070-IP66-01	5%	пластик 120x51x29			$5,34	$4,84	$4,65	Источник пит. 20Вт, IP66, Корпус=Пластик 120x51x29мм, Тип вых.=1,4А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 50-70В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
20	0,35	PDC-20-1-035-060-IP66-01	5%	пластик 120x51x29			$5,34	$4,84	$4,65	Источник пит. 20Вт, IP66, Корпус=Пластик 120x51x29мм, Тип вых.=1,05А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 43-60В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
20	0,45	PDC-20-1-045-047-IP66-01	5%	пластик 120x51x29			$5,34	$4,84	$4,65	Источник пит. 20Вт, IP66, Корпус=Пластик 120x51x29мм, Тип вых.=1,05А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 33-47В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
20	0,7	PDC-20-1-070-030-IP66-01	5%	пластик 120x51x29			$5,34	$4,84	$4,65	Источник пит. 20Вт, IP66, Корпус=Пластик 120x51x29мм, Тип вых.=1,4А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 20-30В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
30	0,3	PDC-30-4-030-105-IP66-01	5%	пластик 120x51x29			$5,44	$4,92	$4,73	Источник пит. 30Вт, IP66, Корпус=Пластик 120x51x29мм, Тип вых.=1,4А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 70-105В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
30	0,35	PDC-30-4-035-090-IP66-01	5%	пластик 120x51x29			$5,44	$4,92	$4,73	Источник пит. 30Вт, IP66, Корпус=Пластик 120x51x29мм, Тип вых.=1,05А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 60-90В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
30	0,7	PDC-30-4-070-045-IP66-01	5%	пластик 120x51x29			$5,44	$4,92	$4,73	Источник пит. 30Вт, IP66, Корпус=Пластик 120x51x29мм, Тип вых.=1,4А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 42-45В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
35	0,3	PDC-35-4-030-123-IP66-01	5%	пластик 120x51x29			$5,44	$4,92	$4,73	Источник пит. 35Вт, IP66, Корпус=Пластик 120x51x29мм, Тип вых.=1,4А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 86-120В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
35	0,35	PDC-35-4-035-105-IP66-01	5%	пластик 120x51x29			$5,44	$4,92	$4,73	Источник пит. 35Вт, IP66, Корпус=Пластик 120x51x29мм, Тип вых.=1,05А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 75-105В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
35	0,7	PDC-35-4-070-053-IP66-01	5%	пластик 120x51x29			$5,44	$4,92	$4,73	Источник пит. 35Вт, IP66, Корпус=Пластик 120x51x29мм, Тип вых.=1,4А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 38-53В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	0,28	PDC-40-028-150-IP66-08	1%	Пластик 147x41x28,5	Защита 380в	Изготовлен по технологии защиты от влаги	$8,61	$7,79	$7,49	Источник пит. 08Вт, IP66, Корпус=Пластик 147x41x28,5мм, Тип вых.=0,28А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 71-150В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	0,3	PDC-40-030-140-IP66-08	1%	Пластик 147x41x28,5	Защита 380в	Изготовлен по технологии защиты от влаги	$8,61	$7,79	$7,49	Источник пит. 08Вт, IP66, Корпус=Пластик 147x41x28,5мм, Тип вых.=0,3А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 67-140В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	0,35	PDC-40-035-120-IP66-08	1%	Пластик 147x41x28,5	Защита 380в	Изготовлен по технологии защиты от влаги	$8,61	$7,79	$7,49	Источник пит. 08Вт, IP66, Корпус=Пластик 147x41x28,5мм, Тип вых.=0,35А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 57-120В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	0,7	PDC-40-070-060-IP66-08	1%	Пластик 147x41x28,5	Защита 380в	Изготовлен по технологии защиты от влаги	$8,61	$7,79	$7,49	Источник пит. 08Вт, IP66, Корпус=Пластик 147x41x28,5мм, Тип вых.=0,7А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 29-60В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	0,8	PDC-40-080-053-IP66-08	1%	Пластик 147x41x28,5	Защита 380в	Изготовлен по технологии защиты от влаги	$8,61	$7,79	$7,49	Источник пит. 08Вт, IP66, Корпус=Пластик 147x41x28,5мм, Тип вых.=0,8А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 25-53В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	0,9	PDC-40-090-047-IP66-08	1%	Пластик 147x41x28,5	Защита 380в	Изготовлен по технологии защиты от влаги	$8,61	$7,79	$7,49	Источник пит. 08Вт, IP66, Корпус=Пластик 147x41x28,5мм, Тип вых.=0,9А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 22-47В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	1,05	PDC-40-105-040-IP66-08	1%	Пластик 147x41x28,5	Защита 380в	Изготовлен по технологии защиты от влаги	$8,61	$7,79	$7,49	Источник пит. 08Вт, IP66, Корпус=Пластик 147x41x28,5мм, Тип вых.=1,05А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 19-40В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	0,3	PDC-40-4-030-140-IP66-01	5%	пластик 120x51x29			$6,02	$5,51	$5,32	Источник пит. 40Вт, IP66, Корпус=Пластик 120x51x29мм, Тип вых.=1,4А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 50-140В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	0,35	PDC-40-4-035-120-IP66-01	5%	пластик 120x51x29			$6,02	$5,51	$5,32	Источник пит. 40Вт, IP66, Корпус=Пластик 120x51x29мм, Тип вых.=1,05А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 38-120В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	0,45	PDC-40-4-045-093-IP66-01	5%	пластик 120x51x29			$6,02	$5,51	$5,32	Источник пит. 40Вт, IP66, Корпус=Пластик 120x51x29мм, Тип вых.=1,05А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 67-90В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	0,5	PDC-40-4-050-084-IP66-01	5%	пластик 120x51x29			$6,02	$5,51	$5,32	Источник пит. 40Вт, IP66, Корпус=Пластик 120x51x29мм, Тип вых.=1,4А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 40-84В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	0,7	PDC-40-4-070-060-IP66-01	5%	пластик 120x51x29			$6,02	$5,51	$5,32	Источник пит. 40Вт, IP66, Корпус=Пластик 120x51x29мм, Тип вых.=1,4А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 29-60В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	0,35	PDC-40-5-035-120-IP66-08	1%	Пластик 147x41x28,5	Защита 380в		$7,04	$6,37	$6,12	Источник пит. 08Вт, IP66, Корпус=Пластик 147x41x28,5мм, Тип вых.=0,35А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 86-120В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	0,45	PDC-40-5-045-093-IP66-08	1%	Пластик 147x41x28,5	Защита 380в		$7,04	$6,37	$6,12	Источник пит. 08Вт, IP66, Корпус=Пластик 147x41x28,5мм, Тип вых.=0,45А, Напряж.вх. 170-270В, 50Гц, Напряж.вых. 67-93В, Пульсац.пик-пик, Кол-во каналов, +0,9В, +0,5В, +1,8В, Тип вых.=Стабилизация напряжения, Регулировка: Неизолир., Защита: Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр., Защита 380в, КЗ/ХХ/Перегр.
40	0,7	PDC-40-5-070-060-IP66-08	1%	Пластик 147x41x28,5	Защита 380в		$7,04	$6,37	$6,12	Источник пит